



ÖLÇÜLER

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm) (baca)	E (mm) (kapak açık)	f (gidiş)	g (dönüş)	h (doldurma) (boşaltma)	j (imbisat gidiş-dönüş)	AĞIRLIK (kg)
EKY/S 25	1135	930	1050	200	1525	R1"	R1"	R 1/2"	R 3/4"	288
EKY/S 40	1135	930	1250	200	1725	R1"	R1"	R 1/2"	R 1"	334
EKY/S 60	1235	1040	1500	200	2050	R1 1/4"	R1 1/4"	R 1/2"	R 1"	456
EKY/S 80	1235	1170	1610	200	2210	R1 1/2"	R1 1/2"	R 3/4"	R 1 1/4"	494
EKY/S 100	1235	1170	1610	200	2210	R1 1/2"	R1 1/2"	R 3/4"	R 1 1/4"	503

MODEL	KAPASİTE (KÖMÜR) kW(kcal/h)	KAPASİTE (PİRİNA) kW(kcal/h)	SU HACMİ (Lt)	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	BACA ÇEKİŞİ (mbar)	YAKIT DEPO KAPASİTESİ (KÖMÜR)	YAKIT DEPO KAPASİTESİ (PİRİNA)
EKY/S 25	29(25.000)	25(21.250)	61	3	-2	88kg.	75kg.
EKY/S 40	46(40.000)	39(34.000)	85	3	-2	88kg.	75kg.
EKY/S 60	70(60.000)	59(51.000)	108	3	-2	128kg.	108kg.
EKY/S 80	93(80.000)	79(68.000)	120	3	-2	128kg.	108kg.
EKY/S 100	116(100.000)	99(85.000)	125	3	-2	128kg.	108kg.

Ölçülerde ve görünüşte her türlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır.