

### Sıvı Yakıtlı Kat Kaloriferi



Isı enerjisinde tasarruf sağlayan, izoleli silindirik yanma kazanı. Tam otomatik termostatik kontrolü ile güvenli kullanım

Kolay Montaj,

Estetik,

Güvenli ve Sessiz,

Yüksek Verim.



Kompakt ve estetik dizayn, ergonomik tasarım. Serpantinli boyler ile yaz kış bol sıcak su. Türkiye genelinde yaygın servis ağı.

### Sıvı Yakıtlı Kat Kaloriferi

#### Yüksek Verimli ve Ekonomik

MAKTEK Sıvı Yakıtlı Kat Kaloriferleri, silindirik bir yüzeye sahiptir. Alev yanma odasının tüm yüzeyine ulaşır, böylece yakıttan elde edilen enerji, kalorifer suyuna maksimum düzeyde transfer edilerek, yüksek verimlilikle çalışır. Gövde kalın cam yünü tabakası ile izole edildiğinden ısı ekonomisi kazandırır.



#### % 100 Kalite Kontrolü

MAKTEK Sıvı Yakıtlı Kat Kaloriferlerinin kalite kontrolünde, yakıtın yanması sonucunda ortaya çıkan atık gazların (CO-CO<sub>2</sub>-hava fazlalığı) baca çekim ölçümleri gaz analiz bilgisayar cihazı ile yapılmaktadır. Bu işlem her cihaz için ayrı ayrı uygulanır.

#### Kullanım Kolaylığı

Üzerindeki yaz / kış konum anahtarı ve serpantinli boyler sayesinde, ayrıca bir by-pass vanasına ihtiyaç duyulmadan yaz aylarında bile kısa sürede bol sıcak su elde edilecek şekilde dizayn edilmiştir. Yaz konumundayken sirkülayon pompası çalışmaz, bu da enerji tasarrufu sağlar.

#### Güvenli ve Sessiz

Tam otomatik termostatik kontrolü ile güvenli silindirik konstrüksiyonu ve özel yapım brülörü ile sessiz çalışır.

#### Estetik Görünüm ve Kolay Montaj

Kompakt ve estetik görünüme sahiptir. Ergonomik tasarımı sayesinde az yer kaplar. Kısa sürede ve kolaylıkla monte edilir.



#### Yaygın Servis Ağı

Türkiye genelinde yaygın servis ağıyla desteklenen MAKTEK Sıvı Yakıtlı Kat Kaloriferleri, yüksek kalite standartlarına uygun malzeme ve ileri teknoloji ile üretilmiştir. Uzun ömürlüdür. Boylerli (bakır serpantinli) ve standart tipleri mevcuttur.

#### Teknik Özellikleri

Kapasite	Kazan Su Hacmi	Ağırlık	İşletme Basıncı	en	boy	h	Baca Çapı	Tesisat Gidiş	Tesisat Dönüş	Kullanma Suyu Giriş	Kullanma Suyu Dönüş	Doldurma Boşaltma	Elektrik Bağlantısı	Kapalı İmbisat	Harcanan Güç
kcal/h	lt.	kg	bar	mm.	mm.	mm.	mm.	inç	inç	1/2"	1/2"	1/2"	volt/hz	lt.	watt
20.000	28	100	3	380	605	830	130	1"	1"	1/2"	1/2"	1/2"	220-50	6	100
25.000	32	120	3	440	700	880	130	1"	1"	1/2"	1/2"	1/2"	220-50	8	100
35.000	37	135	3	440	700	880	130	1"	1"	1/2"	1/2"	1/2"	220-50	8	100

yetkili satıcı